

Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

Новая страница

Когда на слейве делаешь `su - postgres -c "su - postgres -c "pg_basebackup --host=... --username=... --pgdata=/var/lib/postgresql/data ..."` ты указываешь `pgdata` - путь куда будут писаться бекапы мастера и он должен соответствовать вот тому, что я там написал (`/var/lib/.`), т.к. это главная папка постгри, откуда он читает. Так вот. Перед тем, как выполнять эту команду, папку надо почистить. Причем эта папка неявно доступна по энв переменной `$PGDATA` и я соответственно так и делал (я уж умный дохуя) `rm -r $PGDATA/data/*`, и он ругался на `resource busy` и прочее, надо бы из под докера делать `su`, делать `rm -r`, и после этого выполнять команду на бекап и все заебись

Еще если вдруг понадобится тебе на будущее - ставь в `postgresql.conf` `wal_keep_segments` не нулевой, побольше (он в МБайтах) - размер хранимого журнала WAL - журнал записей транзакций наскок я понял (если ты знаешь лучше то ок), так вот, если он нулевой, то если в мастере есть записи, а слейв стартануть позже - то WAL обнулится и будет ошибка кароче, вот как-то так

Revision #2

Created 3 July 2021 18:30:49 by gasick

Updated 2 November 2022 07:24:30 by gasick