Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

Блоки различные блоки в ansible роли

```
---
- name: Задача 1
  ansible.builtin.get_url:
    url: "{{ docker_compose_binary_source }}"
    dest: /usr/local/bin/docker-compose

- name: Задача 2
  become: true
  apt:
    name: zip
    state: present

- name: Блок задач
  block:
    - name: Задача 1
      lineinfile:
        path: /путь/к/файлу
        line: 'строка_для_добавления'
    - name: Check if backup file already exists
      stat:
        path: "/opt/{{ docker_compose_backup }}"
      register: backup_file_exists

    - name: Задача 2
      command: "cp {{ docker_compose }} {{ docker_compose_backup }}"
      args:
        chdir: "{{ project_path }}"
      when: not backup_file_exists.stat.exists

  rescue:
```

```
    - name: Задача восстановления при сбое выполнения задач в блоке выше
      debug:
        msg: "Failed to process Docker Compose file."

- name: Задача 3
  command:
    cmd: "docker-compose up -d"
  args:
    chdir: "{{ project_path }}"

- name: Задача 4
  file:
    path: "/opt/{{ sentry_version }}.zip"
    state: absent
  ignore_errors: true
```

Revision #3

Created 2023-11-22 13:41:47 UTC by gasick

Updated 2023-11-22 13:45:35 UTC by gasick