

Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

# Docker-compose файл.

Docker-compose - инструмент для совместного запуска нескольких контейнеров. Основой для docker-compose является yaml-файл с настройками. Удобство заключается в том, что единожды написанный docker-compose.yml можно легко перенести с устройства на устройство.

## Установка

```
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
```

Третья строчка скрипта дает нам возможность использовать docker-compose от имени системы, если эта команда не будет выполнена. команда docker-compose потребует указания полноценного пути расположения.

## Пример написания docker-compose

Пример взят с docs.microsoft.com

```
version: "3.7"

services:
  app:
```

```
image: node:12-alpine
#build: .
command: sh -c "yarn install && yarn run dev"
ports:
  - 3000:3000
working_dir: /app
volumes:
  - ./app
environment:
  MYSQL_HOST: mysql
  MYSQL_USER: root
  MYSQL_PASSWORD: secret
  MYSQL_DB: todos
networks:
  app_net:

mysql:
image: mysql:5.7
volumes:
  - todo-mysql-data:/var/lib/mysql
environment:
  MYSQL_ROOT_PASSWORD: secret
  MYSQL_DATABASE: todos
networks:
  app_net:

volumes:
  todo-mysql-data:

networks:
  app_net:
    driver: bridge
```

## Ключевые слова используемые в docker-compose:

Кл юч и	При мен ени е
buil d	Ука зывает путь откуда брать Dockerfile для создания образа

Кл юч и	При мен ени е
args	Ука зан ие арг уме нто в бил да кот оры е тре бую тся во вре мя соз дан ия обр аза
com man d	Пер епи сыв ает СМ D ука зан ную в Doc kerfi le

Кл юч и	При мен ени е
devi ces	Мап иро ван ие физ иче ски х уст рой ств в раб очи й кон тей нер

Ключи	Применение
dependencies_on	Указание зависимости от других сервисов. Зависимый сервис будет запускаться последний
dns	Указанный вручную DNS сервер

Кл юч и	При мен ени е
entr ypoi nt	Пер епи сыв ает ENT RYP OIN Т дир ект иву из Dос kerfi le
env _file	Доб авл ени е пер еме нны х с пом ощь ю фай ла пер еме нны х окр уже ния

Кл юч и	При мен ени е
envi ron men t	Явн ое ука зан ие пер еме нны х в кон тей нер



Кл юч и	При мен ени е
exp ose	Выс тав лен ие пор тов кон тей нер а, они буд ут дос туп ны тол ько <a href="#">linke</a> d сер вис ам, мог ут быт ь ука зан ы тол ько вну тре нни е пор ты.

Кл юч и	При мен ени е
image	Ука зан ие обр аза, кот оры й буд ет взя т для ста рта кон тей нер а
links	Свя з ыв ани е кон тей нер ов раз ных сер вис ах

Ключи	Применение
logging	Настройка логирования для сервиса.
networks	Сеть к которой будет присоединен сервис

Ключи	Применение
ports	Мониторинг портов контейнера в хост-систему
volumes	Мониторинг папок из хост-системы в контейнер

# Docker-compose cli

Сборка контейнера, имеет смысл если в `yaml` файле присутствует директива `build`. Можно использовать ключ `--no-cache`, в таком случае игнорируются кэшированные образы.

```
docker-compose build
```

Запуск приложения. В запуск можно добавить `--build` ключ, тогда docker-compose перебилдит незакешированные шаги.

```
docker-compose up
```

Docker-compose останавливает и удаляет запущенные контейнеры, согласно yaml конфигурации. То есть выполняется 2 команды docker: `docker stop` и `docker rm`

```
docker-compose stop
```

Отображает запущенные контейнеры принадлежащие yaml файлу.

```
docker-compose ps
```

“ **ВНИМАНИЕ!** Выполнение команда, в отличии от `docker`, должно быть с в папке с yaml файлом. Команда `docker` может выполняться из любой папки.

---

Revision #6

Created 22 September 2021 11:54:59 by gasick

Updated 8 November 2023 16:10:47 by gasick