

Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

# Handlers

Чтобы правильно использовать Ansible handler для перезапуска systemd сервиса, вам понадобится несколько шагов. Вот примерный путь:

1. Определите ваш handler в Ansible playbook. Например:

```
handlers:  
  - name: restart myservice  
  
systemd:  
  name: myservice  
  state: restarted
```

2. В playbook добавьте task, который будет вызывать этот handler в случае необходимости:

```
tasks:  
  - name: Ensure myservice is running  
  
  systemd:  
    name: myservice  
    state: started  
  
  notify: restart myservice
```

В этом примере при обновлении или изменении сервиса "myservice" будет выполнен task "Ensure myservice is running". Если сервис был изменен, handler "restart myservice" будет вызван автоматически для его перезапуска.

Проверьте, что у вас есть блок `notify` в вашем taskе, чтобы указать Ansible, какой handler использовать. Убедитесь, что имя `handler` совпадает с именем, указанным в блоке `handlers`.

Запустите ваш playbook с помощью команды `ansible-playbook`.

После выполнения изменений, если сервис "myservice" был изменен, Ansible автоматически вызовет `handler` для его перезапуска.

---

Revision #3

Created 8 November 2023 15:35:37 by gasick

Updated 8 November 2023 16:10:47 by gasick