

Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

Основные команды

“ Для того, чтобы корректно работать с helm, необходимо использовать внешний values.yaml только с измененными строчками. Из values.yaml, что находится в чарте, необходимо выносить только те переменные, которые будет переопределяется. Это позволит оставить values.yaml максимально читабельным.

Установка чарт с приложением

```
helm install chart-name repo-name/app-name -f values.yaml
или
helm upgrade --install chart-name repo-name/app-name -f values.yaml
или
helm upgrade --install chart-name ./folder-name/ -f values.yaml
```

- `install` - устанавливает приложение, если приложение установлено то команда вызывает ошибку
- `upgrade` - обновляет текущую конфигурацию(ключ `--install` позволяет установить приложение если его нет)
- `chart-name` - название приложения в k8s
- `repo-name` - название репозитория из которого берется приложение
- `app-name` - название приложения в репозитории
- `values.yaml` - файл с конфигурацией которая переопределяет необходимые параметры.

- `./folder-name/` - название папки в которой лежит локальный чарт

Проверить применяемое для приложения конфигурацию

```
helm template repo-name/app-name --version 4.13.0 -f values.yml
```

Удаление приложения

```
helm delete chart-name
```

Получить список доступных версий для приложения

```
helm search repo -l repo-name/app-name
```

Если необходимо получить определенную версию

```
helm pull repo-name/app-name --version 4.14.3 --untar
```

Revision #1

Created 2023-11-08 15:37:54 UTC by gasick

Updated 2023-11-08 16:10:47 UTC by gasick