Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

Percona

Запустить **Percona Monitoring and Management (PMM)** и **PostgreSQL** в Docker, чтобы не устанавливать ничего на хост.

---

1. Запуск PMM Server + PostgreSQL в Docker Compose

Создайте файл `docker-compose.yml`:

```
version: '3'
services:
  # PMM Server
  pmm-server:
    image: percona/pmm-server:2
    container_name: pmm-server
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "80:80"             # Веб-интерфейс
      - "443:443"           # HTTPS (опционально)
    volumes:
      - pmm-data:/srv       # Для хранения данных
    environment:
      - PMM_DEBUG=1         # Для отладки (опционально)

  # PostgreSQL для мониторинга
  postgresql:
    image: postgres:13
    container_name: postgresql
    restart: unless-stopped
```

```
    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
      POSTGRES_DB: test_db
    ports:
      - "5432:5432"         # Порт PostgreSQL
    volumes:
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data

  # PMM Client (для мониторинга PostgreSQL)
  pmm-client:
    image: percona/pmm-client:2
    container_name: pmm-client
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - pmm-server
      - postgresql
    environment:
      - PMM_SERVER=http://pmm-server:80
      - PMM_USER=admin       # Логин PMM (по умолчанию)
      - PMM_PASSWORD=admin   # Пароль PMM (по умолчанию)
    cap_add:
      - NET_ADMIN            # Нужно для сбора метрик
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock  # Для мониторинга Docker

volumes:
  pmm-data:
  postgres-data:
```

---

2. Запуск и настройка

1. **Запустите контейнеры**:

   ```
   docker-compose up -d
   ```

2. **Добавьте PostgreSQL в мониторинг**:

```
docker exec -it pmm-client pmm-admin add postgresql \
  --username=postgres \
  --password=postgres \
  --server-url=http://pmm-server:80 \
  --service-name=postgresql-docker
```

- `--username` и `--password` — учётные данные PostgreSQL.
- `--service-name` — имя сервиса в PMM.

3. **Проверьте статус**:

```
docker exec -it pmm-client pmm-admin status
```

Должно появиться что-то вроде:

```
Service type  Service name          Address and Port  Status
PostgreSQL    postgresql-docker     postgresql:5432   RUNNING
```

---

3. Проверка в PMM UI

1. Откройте веб-интерфейс PMM:

   http://localhost:80 (или IP вашего сервера).
2. Перейдите в **PostgreSQL → Overview**.
3. Если данные не отображаются:
   - Проверьте логи PMM Client:

     ```
     docker logs pmm-client
     ```

   - Убедитесь, что PostgreSQL доступен из контейнера `pmm-client`:

     ```
     docker exec -it pmm-client psql -h postgresql -U postgres -c "SELECT 1"
     ```

---

4. Дополнительные настройки

Настройка `pg_stat_statements` (для мониторинга запросов)

1. Подключитесь к PostgreSQL:

   ```
   docker exec -it postgresql psql -U postgres
   ```

2. Включите расширение:

   ```
   CREATE EXTENSION pg_stat_statements;
   ALTER SYSTEM SET shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements';
   ```

3. Перезапустите PostgreSQL:

   ```
   docker restart postgresql
   ```

Настройка Alertmanager (опционально)

Если нужны уведомления (Slack, Email), настройте **Alertmanager** в PMM через веб-интерфейс (**Alerting → Alertmanager**).

Вывод

Всё в Docker:

- PMM Server (`pmm-server`) — сбор и визуализация метрик.
- PostgreSQL (`postgresql`) — СУБД для мониторинга.

- PMM Client (`pmm-client`) — агент, который отправляет данные в PMM.

Revision #1

Created 2025-06-11 08:18:14 UTC by gasick

Updated 2025-06-11 08:19:37 UTC by gasick